



APLAST
ROTOMOULDING
PIPING | TOOLING



ADREN PVC DRENAŽNE CIJEVI ZA AGROMELIORACIJU I ODVODNJU



ADREN PVC DRENAŽNE CIJEVI ZA AGROMELIORACIJU I ODVODNJU

OPIS

Drenažne cijevi Adren PVC izrađuju se u dimenzijama Ø 50, 65, 80, 100 i 125 mm, namotane u kolutove, dužine 50 m (do 200 m po dogovoru).

Cijev Adren je rebrasta, što povećava čvrstoću cijevi i u isto vrijeme fleksibilnost. Izrađena je od PVC materijala. Težina cijevi je minimalna, jer kolut od 50 metara, Ø 50 mm teži samo oko 7,5 kg.

Cijevi Adren polažemo ručno ili strojno, ovisno o veličini područja koje namjeravamo osušiti ili odvodnjavati. U poljoprivredi gdje su velike površine, neizbježno je strojno polaganje jer je preciznije, brže, itd.

Cijevi pri polaganju u zemlju lako obložimo filter materijalom.

Svrha filtera je da se povećava hidraulični kapacitet za odvodnju i da se spriječi brzo začepljenje cijevi.

Kao filterski materijal koriste se prirodni materijali (šljunak, pijesak, kokosova vlakna) ili sintetički materijali (sintetička vlakna, pjenasti plastični materijali).

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

UPOTREBA:

Tla, gdje su karakteristične velike količine vode koju trebamo za uspješnu poljoprivredu, izgradnju cesta, stambene, poslovne, sportske i druge objekte tj. za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.



TABLICA – TEHNIČKI PODACI

Nazivni promjer cijevi	Vanjski promjer cijevi (mm)	Unutarnji promjer cijevi (mm)	Broj perforacija	Stvarna površina za ulaz vode (cm ² /m)	Dimenzije koluta			
					Dužina cijevi(m)	Unutarnji promjer (m)	Vanjski promjer (m)	Širina (m)
50	50 ±0,5	44,0	8	35,2 – 47,0	50	0,48	1,3	0,32
65	65 ±0,5	58,0	8	33,1 – 44,2	50	0,53	1,4	0,36
80	80 ±0,5	71,5	8	29,2 – 45,4	50	0,53	1,4	0,45
100	100 ±0,5	91,0	8	26,9 – 42,0	50	0,63	1,4	0,45
125	125 ±0,5	115,0	8	24,9 – 38,8	50	0,60	1,7	0,54



APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenia
T: +386 (0)3 713 24 50 | F: +386 (0)3 713 24 54
www.aplast.si | info@aplast.si



Vaš prodavač: